

DSC NEO PACK-2032-SIM2



HS2032 panel HS2LCD kezelővel, 1xFM106W, 6xSIM-PI, 1xSIM-04, 1xTL280, 1xHSM2108

Termékkód: PACK-2032-SIM2

Márka: DSC NEO

242 304.00 HUF

Nettó ár: 190 790.55 HUF

Leírás

Tartalma:

- 1 db DSC NEO HS2032 riasztóközpont panel
- 1 db DSC HS2LCDEE1 szöveges LCD billentyűzet
- 1 db HSM2108 zónabővítő modul
- 1 db FM106W felületre szerelhető nyitásérzékelő
- 6 db SIM-PI kisállat védett mozgásérzékelő
- 1 db SIM-04 kisállat védett PIR és MW mozgásérzékelő
- 1 db TL280 LAN kommunikátor (ConnectAlarm alkalmazáshoz)

HS2032

- 8 zónás riasztó központ, bővíthető 32 zónáig
- 4 partíció
- 72 felhasználói kód
- Digitális kommunikátor (CID, SIA)
- 32 vezeték nélküli eszköz fogadása (HSM2HOST8, vagy billentyűzetbe épített vevővel)
- PC-LINK csatlakozó
- 2 PGM kimenet (32-ig bővíthető)
- 500-as eseménytár

HS2LCDEE1

- Magyar nyelv támogatása
- Globális partíció állapot kijelzés
- 128 zóna támogatása / kijelzése
- Teljes, 32 karakteres programozható címkék
- Menü vezérelt programozás
- Modern, keskeny kivitelű fekvő billentyűzet
- fehér háttérvilágítású billentyűk
- Kék LCD

Külső hőmérséklet kijelzése
5 programozható funkciógomb
Óra programozás
Bemenet/kimenet csatlakozó
Tűz, Segély, orvosi riasztás gombok
Állítható háttérvilágítás és zümmer
Hátlapi és szétszedés elleni szabotázs kapcsoló

SIM-PI mozgásérzékelő
ASIC technológia
Kemény lencse
Digitális jelfeldolgozás
Érzékenység állítás
Hőkompenzált
Kisállat védelem állítható 15 kg / 25 kg
Szerelési magasság 1,8-2,4 m között állítás nélkül
Opcionális fali / mennyezeti tartó

SIM-04
Kombinált PIR + MW érzékelő ÉS / VAGY kapcsolattal
Quad érzékelő
AS IC technológia
Kemény lencse
Digitális jelfeldolgozás
Érzékenység állítás külön PIR és MW
Hőkompenzált
Kisállat védelem állítható 15 kg / 25 kg
Opcionális fali / mennyezeti tartó

TL280
Internet kommunikátor
Fel/letöltés hálózaton keresztül
Felügyelt kommunikáció, heartbeat
128-bit AES titkosítás
Teljes esemény jelentés
SIA és Contact ID protokoll
Programozható DLS5 vagy billentyűzetről
Power Series Neo Go applikációhoz
iOS és Android applikációhoz

HSM2108
8 vezetékes zónabemenet
AU X kimenet, 12 VDC @125 mA (PTC védett)
Kompatibilis a NEO sorozattal

FM106WH
Csavarkötéses és ragasztható is
Zárási / nyitási távolság: 25 mm
Mindkét oldal befoglaló mérete: 34 x 7 x 14 mm
Fehér színben

Specifikáció

- **Riasztó zónák:** Max. 32 zónás központ
- **Riasztó partíciók:** 4 partíció