

# Uniview Uho-P1A-M3F4D



Az Uniview Uho-P1A-M3F4D PTZ IP kamera 3 MP felbontást, kétirányú hangkommunikációt, éjjellátó funkciót és fehér fényes aktív elrettentést kínál, IP66 védettséggel.

**Termékkód:** Uho-P1A-M3F4D

**Márka:** Uniview

**30 566.00 HUF**

**Nettó ár: 24 067.72 HUF**

## Leírás

Az Uniview Uho-P1A-M3F4D egy nagy teljesítményű PTZ IP kamera, amelyet kültéri biztonsági megfigyelésre terveztek. A 3 MP-es, 1/2.8" CMOS érzékelő tiszta és részletgazdag képeket rögzít 2304x1296 felbontásban, akár 20 képkocka/másodperc sebességgel. Az Ultra 265, H.265 és H.264 videótömörítési technológiák csökkentik a sávszélesség igényét és a tárolási költségeket. A kamera 4x digitális zoommal és 360°-os látószöggel rendelkezik, így teljes körű megfigyelést biztosít.

Az intelligens IR megvilágítás akár 30 méteres hatótávolságot biztosít éjjel, míg a fehér fény funkció akár 10 méterig képes megvilágítani a területet, és aktív elrettentésként szolgál, elriasztva az illetéktelen behatolókat. A kamera beépített mikrofonja és hangszórója lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt, míg a hang- és fényfigyelmeztetések további biztonságot nyújtanak.

A robusztus IP66 védelemmel ellátott ház megvédi az eszközt az időjárás viszontagságaitól. A kamera támogatja a 256 GB-os Micro SD kártyát a helyi adattároláshoz, és a beépített Wi-Fi kapcsolat egyszerű telepítést biztosít. A grapheme-ből készült elülső rész hatékonyabb hőelvezetést biztosít, környezetbarát kialakítással.

## Főbb jellemzők:

- Kiváló minőségű kép, 3 MP, 1/2.8" CMOS érzékelővel
- 2304x1296 felbontás, max. 20fps sebességgel
- Ultra 265, H.265, H.264 videótömörítés
- Digitális WDR (Wide Dynamic Range) támogatás
- Beépített mikrofon és hangszóró, kétirányú hangkommunikáció
- Hang- és fényfigyelmeztetés, hatékony riasztási funkciók
- Intelligens IR megvilágítás, akár 30 méteres hatótávolság
- Fehér fényes aktív elrettentés, akár 10 méteres távolságban
- Kétféle rögzítési lehetőséget támogató konzol
- Támogatja a 256 GB-os Micro SD kártyát
- Wi-Fi kapcsolat, könnyű telepítés
- IP66 víz- és porvédelem
- Grapheme elülső rész, jobb hőelvezetés és környezetbarát kialakítás

## Specifikációk:

- **Kamera:** Uho-P1A-M3F4D

- **Érzékelő:** 1/2.8" progresszív CMOS, 3.0 MP
- **Minimális megvilágítás:** Színes: 0.005 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux IR esetén
- **Nappal/éjjel:** IR vágósűrő automata váltással
- **Shutter idő:** 1s ~ 1/1000000s, Auto/Manual
- **WDR:** Digitális
- **Lencse típusa:** 4 mm @ F1.6, fix
- **Látószög:** Vízszintes: 90.5°, Függőleges: 44.4°, Átlós: 111.3°
- **IR távolság:** Akár 30 m
- **Fehér fény távolság:** Akár 10 m
- **Videó tömörítés:** Ultra 265, H.265, H.264
- **Fő stream:** 3 MP (2304\*1296), Max 20fps
- **Bitek:** 128 Kbps ~ 6144 Kbps
- **Audio tömörítés:** G.711U, G.711A
- **Kétirányú hang:** Támogatott
- **Tárolás:** Micro SD, max. 256 GB
- **Wi-Fi:** 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), beépített antenna
- **Védelem:** IP66
- **Működési hőmérséklet:** -30°C ~ 60°C
- **Tápellátás:** DC 12V ± 25%, max. 10.0W

## Specifikáció

- **Kamera kivitel:** PT kamera
- **Kamera Zoom:** Fix objektíves
- **IP/HDCVI kamera felbontás:** 3MP
- **IR megvilágítás:** 30m
- **Széria:** UNV Easy
- **Tápellátás:** 12VDC
- **Fókusz távolság:** 4mm
- **Védettség:** IP66
- **SD kártya:** Van
- **Wifi:** WiFi
- **Fehér fény:** 00000Van



